

# SOLUCIONES REALES A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES

**DOMAT**<sup>®</sup>  
PLANTAS DOSIFICADORAS Y MEZCLADORAS  
PARA CONCRETO



## PLANTAS MEZCLADORAS **DMP SERIES**

### VENTAJAS

- Diseño compacto de fácil transporte e instalación rápida
- Gran capacidad de producción
- Sistema de paletas con brazos amortiguados
- Piezas de desgaste intercambiables
- Alta relación costo-beneficio
- Operación simple y confiable
- Turbo mezcladora de última generación
- Recipiente de mezcla con recubrimiento en acero anti-desgaste atornillado
- Control automático especializado para Producción de concreto DOSIMAT D200
- Cabina para operador [Opcional]



OPCIONAL

Las plantas mezcladoras DOMAT DMP SERIES son muy compactas y a su vez altamente productivas, diseñadas para operar en una variedad de obras que requieren concreto de alta calidad y a bajo costo.

Su diseño es robusto. Están construidas con materiales de la mejor calidad, los cuales hacen de éstas unos equipos muy durables con poco mantenimiento.

## OPCIONALES

- Tolva rompesacos para tornillo transportador.
- Silos para almacenamiento de cemento.
- Banda transportadora para cargar concreto a camión Mixer.
- Tornillo transportador para cargar concreto a bomba.
- Sistemas para dosificación de aditivos.
- Balde para transporte de concreto con torre grúa.
- Sensores de humedad

### CARACTERÍSTICAS DMP SERIES

|                                    | DMP 20                    | DMP 30                    | DMP40                     |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>CAPACIDAD</b>                   |                           |                           |                           |
| Producción                         | 18 A 20 m <sup>3</sup> /h | 25 A 30 M <sup>3</sup> /h | 35 A 40 M <sup>3</sup> /h |
| Capacidad por batch                | 0.50m <sup>3</sup>        | 0.75m <sup>3</sup>        | 1.00m <sup>3</sup>        |
| <b>ALMACENAMIENTO DE AGREGADOS</b> |                           |                           |                           |
| Tolvas para agregados              | 1.4m <sup>3</sup>         | 2.8m <sup>3</sup>         | 2.8m <sup>3</sup>         |
| Bascula para cemento               | 300 Kg.                   | 500 Kg.                   | 500 Kg.                   |
| Tolvin para cemento (opcional)     | 500 Kg.                   | 500 Kg.                   | 500 Kg.                   |
| Bomba para agua                    | 500 lt/min                | 500 lt/min                | 1.000 lt/min              |
| <b>DIMENSIONES</b>                 |                           |                           |                           |
| Largo                              | 4982 Mm                   | 6140 Mm                   | 6140 Mm                   |
| Ancho                              | 1.893 Mm                  | 2606 Mm                   | 2606 Mm                   |
| Alto                               | 2911 Mm                   | 3190 Mm                   | 3190 Mm                   |
| Peso Aprox.                        | 5.800 Kg.                 | 6.500 Kg.                 | 7.000 Kg.                 |
| <b>POTENCIA REQUERIDA</b>          |                           |                           |                           |
| Potencia Requerida                 | 36 KVA                    | 50 KVA                    | 61 KVA                    |
| Generador Sugerido                 | 50 KVA                    | 65 KVA                    | 80 KVA                    |



51 959 590 078  
 51 952 607 051  
[servicios@iconcperu.com](mailto:servicios@iconcperu.com)  
[www.iconcperu.com](http://www.iconcperu.com)  
 Urb. Sol de las Viñas Mz. B Lt. 4, Ate  
 Lima - Perú

Distribuidor Autorizado